

Нотифициран орган/Notified body : NB 1879 - Control 94 Ltd.

Тип на уреда/Device type : B

**BG** Отоплителен уред на твърдо гориво  
КАМИНА PRITY PR D

**EN** Heating appliance for solid fuel  
FIREPLACE PRITY PR D

|                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид на горивото ( влажност $\leq 25\%$ )                                                                                                                                 | сухи дърва / dry wood   | Fuel type ( humidity $\leq 25\%$ )                                                                                                                                                   |
| Пожарна безопасност при монтаж на комин                                                                                                                                  | T 400 G                 | Fire safety when installing a chimney                                                                                                                                                |
| Реакция на огън                                                                                                                                                          | A1                      | Fire classification                                                                                                                                                                  |
| Температура на димни газове на изхода                                                                                                                                    | 226 °C                  | Flue gas outlet temperature                                                                                                                                                          |
| Масов дебит на димните газове                                                                                                                                            | 13,3 g/s                | Flue gas mass flow rate                                                                                                                                                              |
| Минимална тяга на комина                                                                                                                                                 | 13 Pa                   | Minimum chimney draft                                                                                                                                                                |
| Номинална топлинна мощност                                                                                                                                               | 19,7 kW                 | Energy efficiency at nominal heat output                                                                                                                                             |
| Мощност за отопление на помещението                                                                                                                                      | 19,7 kW                 | Space heating output                                                                                                                                                                 |
| Мощност отопление на водата                                                                                                                                              | x                       | Water heating output                                                                                                                                                                 |
| Максимално работно налягане на водата                                                                                                                                    | x                       | Maximum water operating pressure                                                                                                                                                     |
| КПД / Сезонна ефект. на отоплението                                                                                                                                      | 85,9 % / 75,9 %         | Energy efficiency / Seasonal heating efficiency                                                                                                                                      |
| Индекс на енергийна ефективност                                                                                                                                          | 115                     | The energy efficiency index                                                                                                                                                          |
| Клас ен.ефект.на уреда                                                                                                                                                   | A +                     | Energy efficiency class                                                                                                                                                              |
| Прах в димните газове                                                                                                                                                    | 30,0 mg/Nm <sup>3</sup> | Dust in the flue gases                                                                                                                                                               |
| Емисии от горене CO-1025 mg/Nm <sup>3</sup> , OCG-96,0 mg/Nm <sup>3</sup> , NOx-66,0 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                  |                         | Combustion emissions                                                                                                                                                                 |
| Мин.разстояния до запал.мат-ли(mm) dr=800,ds=800,dc=600,dp=1200,df=800,dl=900,db=0                                                                                       |                         | Min.distances to flammable materials                                                                                                                                                 |
| Следвайте инструкциите на производителя!Уредът работи в променлив режим!Уредът не може да се свързва в общ комин!Използвайте само препоръчаните от производителя горива! |                         | Follow the manufacturer's instructions!The appliance operates in variable mode!The appliance cannot be connected to a common chimney!Use only the fuels recommended by manufacturer! |