

Нотифициран орган/Notified body : NB 1879 - Control 94 Ltd.

Тип на уреда/Device type : B

BG Отоплителен уред на твърдо гориво
КАМИНА PRITY SR D

EN Heating appliance for solid fuel
FIREPLACE PRITY SRD

Вид на горивото (влажност $\leq 25\%$)	сухи дърва / dry wood	Fuel type (humidity $\leq 25\%$)
Пожарна безопасност при монтаж на комин	T 400 G	Fire safety when installing a chimney
Реакция на огън	A1	Fire classification
Температура на димни газове на изхода	201 °C	Flue gas outlet temperature
Масов дебит на димните газове	13,4 g/s	Flue gas mass flow rate
Минимална тяга на комина	12 Pa	Minimum chimney draft
Номинална топлинна мощност	11,5 kW	Energy efficiency at nominal heat output
Мощност за отопление на помещението	11,5 kW	Space heating output
Мощност отопление на водата	x	Water heating output
Максимално работно налягане на водата	x	Maximum water operating pressure
КПД / Сезонна ефект. на отоплението	80,2 % / 70,2 %	Energy efficiency / Seasonal heating efficiency
Индекс на енергийна ефективност	106	The energy efficiency index
Клас ен.ефект.на уреда	A	Energy efficiency class
Праха в димните газове	23 mg/Nm ³	Dust in the flue gases
Емисии от горене	CO-708,OCG-50,NOx-100	Combustion emissions

Мин.разстояния до запал.мат-ли(mm) dr=1000.ds=800.dc=800.dp=1100.df=600.dl=800.db=40 Min.distances to flammable materials

Следвайте инструкциите на производителя!Уредът работи в променлив режим!Уредът не може да се свързва в общ комин!Използвайте само препоръчаните от производителя горива!
Follow the manufacturer's instructions!The appliance operates in variable mode!The appliance cannot be connected to a common chimney!Use only the fuels recommended by manufacturer!