



Leistungserklärung:018.2/10.01.2022

16

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007



3 800215 098819



Prüflabor: NB 2608

Prity 95 Ltd Bulgaria 5140 Lyaskovets

Raumheizer für feste Brennstoffe Modell

HOLZHERD 2P50/D03/DE/PC

Brandsicherheit:	Erfüllt
Brandverhalten:	A1
Oberflächentemperatur:	Erfüllt
Emission von Verbrennungsprodukten bez.auf 13% CO:	1472,5 mg/Nm³;0,1178% / Scheitholz
Staub:	31,8 mg/Nm³ / Scheitholz
CxHy:	28,9 mg/Nm³ / Scheitholz
NOx:	101,3 mg/Nm³ / Scheitholz
Wärmeleistung / Energieeffizienz:	Erfüllt
Wasserwärmeleistung:	x
Raumwärmeleistung:	16 kW
Nennwärmeleistung:	16 kW
Wirkungsgrad:	75 %
Maximaler Betriebsdruck:	x bar
Mindestabstand zu brennbaren Materialien in mm: hinten = 400, seitlich = 400, vorne = 800 (im gesamten Strahlungsbereich der Scheibe)	
Zulässiger Brennstoff:	trockenes Brennholz

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers!

*Holz Feuchtigkeit 16 ± 4% nach EN 13240:2006,
EN 13229:2006, EN 12815:2006 Anhang B, Tabelle B.1*