



Leistungserklärung:006/10.01.2022

16

EN13240:2001/A2:2004/AC:2007



3 800215 092077



Prüflabor: NB 2608

*Prity 95 Ltd Bulgaria 5140 Lyaskovets*

***Raumheizer für feste Brennstoffe Modell***

***KAMINOFEN PRITY KLIMATE K2CPW13/D03/DE/PC***

|  |   |
|--|---|
| <b>Brandsicherheit:</b>  | <b>Erfüllt</b>                                    |
| <b>Brandverhalten:</b>   | <b>A1</b>   |
| <b>Oberflächentemperatur:</b>  | <b>Erfüllt</b>                                    |
| <b>Emission von Verbrennungsprodukten bez.auf 13%<br/>CO:</b>  | <b>985 mg/Nm<sup>3</sup>;0,0788% / Scheitholz</b> |
| <b>Staub:</b>  | <b>31,8 mg/Nm<sup>3</sup> / Scheitholz</b>        |
| <b>CxHy:</b>   | <b>50,8 mg/Nm<sup>3</sup> / Scheitholz</b>        |
| <b>NOx:</b>  | <b>75,3 mg/Nm<sup>3</sup> / Scheitholz</b>        |
| <b>Wärmeleistung / Energieeffizienz:</b>   | <b>Erfüllt</b>                                    |
| <b>Wasserwärmeleistung:</b>  | <b>9,9 kW</b>                                     |
| <b>Raumwärmeleistung:</b>  | <b>5,1 kW</b>                                     |
| <b>Nennwärmeleistung:</b>  | <b>15 kW</b>                                      |
| <b>Wirkungsgrad:</b>   | <b>80 %</b>                                       |
| <b>Maximaler Betriebsdruck:</b>  | <b>1,25 bar</b>                                   |
| <b>Mindestabstand zu brennbaren Materialien in mm:<br/>hinten = 400, seitlich = 400, vorne = 800<br/>(im gesamten Strahlungsbereich der Scheibe)</b> |   |
| <b>Zulässiger Brennstoff:</b>  | <b>trockenes Brennholz</b>                        |

*Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers!*

*Holz Feuchtigkeit 16 ± 4% nach EN 13240:2006,*

*EN 13229:2006, EN 12815:2006 Anhang B, Tabelle B.1*