

2026 **PRITY**LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EU) 305/2011  
016/CPR-22.10.2026; EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022

Notifizierte Stelle: NB 1879 - Control 94 Ltd.

Gerätetyp: B

## Raumheizer für feste Brennstoffe KAMINOFEN PRITY PR D/DE/PC

Brennstoff - gespaltenes Holz, Buche

(Luftfeuchtigkeit  $\leq 25\%$ ) .

Schornsteintemperaturklasse:

T 400 G

Brandverhalten:

A1

Emission von Verbrennungsprodukten (13% O<sub>2</sub>) :CO: 1025 mg/Nm<sup>3</sup> / 0,0820 %Staub: 30,0 mg/Nm<sup>3</sup>OCG: 96,0 mg/Nm<sup>3</sup>NO<sub>x</sub>: 66,0 mg/Nm<sup>3</sup>

Abgastemperatur:

226 °C

Abgasmassenstrom:

13,3 g/s

Minimaler Kaminzug:

13 Pa

Maximaler Betriebsdruck:

x bar

Raumwärmeleistung:

19,7 kW

Nennwärmeleistung:

19,7 kW

Wasserwärmeleistung:

x

Wirkungsgrad:

85,9 %

Saisonale Energieeffizienz:


75,9 %

Energieeffizienzindex:

115

Energieeffizienzklasse:

A +



Mindestabstände zu brennbaren Materialien in

mm: Hinten (dR) = 800, Seite (dS) = 800, Oben (dC) = 600,  
Vorne (dP) = 1200, Untere Frontstrahlung (dF) = 800,  
Seitliche Frontstrahlung (dL) = 900, Unter (dB) = 0

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers! Das  
Gerät arbeitet im variablen Modus! Das Gerät kann  
nicht an einen herkömmlichen Schornstein  
angeschlossen werden! Verwenden Sie  
ausschliesslich die vom Hersteller empfohlenen  
Brennstoffe!