



Leistungserklärung:021/10.01.2022

16

EN13240:2001/A2:2004/AC:2007



3 800215 093074



Prüflabor: NB 2608

Prity 95 Ltd Bulgaria 5140 Lyaskovets

Raumheizer für feste Brennstoffe Modell

KAMINOFEN PRITY STANDARD SB/D03/DE/PC

| | |
|--|---|
| Brandsicherheit: | Erfüllt |
| Brandverhalten: | A1 |
| Oberflächentemperatur: | Erfüllt |
| Emission von Verbrennungsprodukten bez.auf 13% CO: | 1452,5 mg/Nm³;0,1162 % / Scheitholz |
| Staub: | 29,6 mg/Nm³ / Scheitholz |
| CxHy: | 48,5 mg/Nm³ / Scheitholz |
| NOx: | 111,7 mg/Nm³ / Scheitholz |
| Wärmeleistung / Energieeffizienz: | Erfüllt |
| Wasserwärmeleistung: | x |
| Raumwärmeleistung: | 10,5 kW |
| Nennwärmeleistung: | 10,5 kW |
| Wirkungsgrad: | 77,5 % |
| Maximaler Betriebsdruck: | x bar |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien in mm: hinten = 400, seitlich = 400, vorne = 800 (im gesamten Strahlungsbereich der Scheibe) | |
| Zulässiger Brennstoff: | trockenes Brennholz |

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers!

*Holz Feuchtigkeit 16 ± 4% nach EN 13240:2006,
EN 13229:2006, EN 12815:2006 Anhang B, Tabelle B.1*