



Leistungserklärung:040.1/11.01.22

17

EN13229:2001/A2:2004/AC:2007



3 800215 095375

Prüflabor: NB 2608

*Prity 95 Ltd Bulgaria 5140 Lyaskovets*

***Raumheizer für feste Brennstoffe Modell***

***KAMINEINSATZ PRITY TCW28/DE/PC***

<b>Brandsicherheit:</b>	<b>Erfüllt</b>
<b>Brandverhalten:</b>	<b>A1</b>
<b>Oberflächentemperatur:</b>	<b>Erfüllt</b>
<b>Emission von Verbrennungsprodukten bez.auf 13% CO:</b>	<b>1153,8 mg/Nm<sup>3</sup>;0,0923 % / Scheitholz</b>
<b>Staub:</b>	<b>29,9 mg/Nm<sup>3</sup> / Scheitholz</b>
<b>CxHy:</b>	<b>19,8 mg/Nm<sup>3</sup> / Scheitholz</b>
<b>NOx:</b>	<b>95,3 mg/Nm<sup>3</sup> / Scheitholz</b>
<b>Wärmeleistung / Energieeffizienz:</b>	<b>Erfüllt</b>
<b>Wasserwärmeleistung:</b>	<b>27,9 kW</b>
<b>Raumwärmeleistung:</b>	<b>5,4 kW</b>
<b>Nennwärmeleistung:</b>	<b>33,3 kW</b>
<b>Wirkungsgrad:</b>	<b>75,5 %</b>
<b>Maximaler Betriebsdruck:</b>	<b>1,25 bar</b>
<b>Mindestabstand zu brennbaren Materialien in mm: hinten = 400, seitlich = 400, vorne = 800 (im gesamten Strahlungsbereich der Scheibe)</b>	
<b>Zulässiger Brennstoff:</b>	<b>trockenes Brennholz</b>

*Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers!*

*Holz Feuchtigkeit 16 ± 4% nach EN 13240:2006,*

*EN 13229:2006, EN 12815:2006 Anhang B, Tabelle B.1*