

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 015/ CPR-18.09.2026

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	Код 27- Стаен отоплителен уред: PRITY K22 D
2. Тип, партиден или сериен номер:	Сериен № (Виж табелката на уреда)
3. Предвидена употреба:	Свободно стояща камина без водонагревател, с периодичен режим на горене, предвидена да работи със затворена врата, за отопление на битови помещения.
4. Производител:	ПРИТИ 95 ООД ул. "М.Райкович", 33 5140 Лясковец, България, E-mail: prity95@live.com
5. Упълномощен представител:	ПРИТИ 95 ООД
6. Система на оценка на постоянството на експлоатационните показатели:	Система 3
7. Нотифициран орган:	Контрол 94 ООД Нотифицирана лаборатория - NB1879
Номер и дата на протокола от изпитването:	1879-ITT-0098/10.09.2026
Номер и дата на протокола от оценка на експлоатационни показатели по исторически данни:	1879-AoP-CPR-0098/10.09.2026
8. Деклариран експлоатационни показатели:	
Хармонизирана техническа спецификация: EN 16510-1:2022 и EN 16510-2-1:2022	
Съществени характеристики:	Експлоатационни показатели:
– Пожарна безопасност при монтаж на комин [T _{class}]	T400 G
– Реакция на огън	A1
– Минимални разстояния до запалими материали в mm:	Отзад (d _R) = 600, Странично (d _S) = 700, Отгоре (d _C) = 900, Отпред (d _P) = 1100, Долна предна радиация (d _F) = 600, Странична предна радиация (d _L) = 800, Под (d _B) = 0
– Опасност от пожар поради изпадане на горими материали	Съответства
– Възможност за почистване	Съответства
– Емисии от продуктите за горене (13% O ₂)	Съответства
– Гориво-нацепени дърва	Бук (влажност ≤25%)
Въглероден моно-оксид	CO 1146 mg/Nm ³ ; 0,0917 %
Прахови частици	Прах 26 mg/Nm ³
Органичен газообразен въглеродород	OGC 99 mg/Nm ³
Азотни оксиди	NOx 63 mg/Nm ³
– Температура на димните газове на изхода [T _s]	245°C
– Масов дебит на димните газове [φ _{f,g nom}]	9,3g/s
– Минимална тяга на комина [p _{nom}]	12Pa
– Температура на повърхностите	Съответства
– Електрическа безопасност	НД
– Отделяне на опасни вещества	НД
– Максимално работно налягане на водата [p _w]	НД
– Механична устойчивост	НД
– Номинална топлинна мощност [P _{nom}]	10,8 kW
– Мощност за отопление на помещението [P _{sh nom}]	10,8 kW
– Мощност за отопление на водата [P _{w nom}]	- kW
– Ефективност при номинална топлинна мощност [η]	81,8%
– Сезонна енергийна ефективност при отопление [η _s]	71,8%
– Индекс на енергийна ефективност [EEI]	109
– Клас на енергийна ефективност	A+
– Консумация на ел. енергия при номинален товар [el _{max}]	НД
9. Представянето на продукта, идентифициран по-горе е в съответствие със списъка от деклариранни характеристики, посочени в точка 8.	

Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, под отговорността единствено на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:
Лясковец, 18.09.2026

инж. Александър Петров Геранлиев – Управител
инж. Евгени Георгиев Иванов – Управител

